
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa balustrad klatek schodowych w budynku administracyjnym Dolnośląskiego Urzędu
Wojewódzkiego we Wrocławiu
ADRES INWESTYCJI : 50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1; działka 13/4, AM-28, obręb: Stare Miasto
INWESTOR : Urząd Wojewódzki we Wrocławiu
ADRES INWESTORA : plac Powstańców Warszawy 1, 50-421 Wrocław
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Strojecki
DATA OPRACOWANIA : październik 2014 r. (aktualizacja cen I kwartał 2017 r.)

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
październik 2014 r. (aktualizacja cen I kwartał 2017
r.)

Data zatwierdzenia

ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
KLATKA SCHODOWA NR K10				

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
KLATKA SCHODOWA NR K10						
1	ST-B-05	analiza indywidualna	Renowacja i przebudowa (podwyższenie) balustrady mosiężnej: demontaż zabawkowej balustrady; transport do warsztatu; zdjęcie powłok lakierniczych i galwanicznych; wymiana skrajnych elementów, tralek (zastąpienie istniejących nowymi, dłuższymi ze staliwa lub mosiądzu); pokrycie powierzchni elementów poddanych renowacji i nowych, powłoką galwaniczną; montaż "surowy" balustrad; uzupełnienie "zaślepek" śrub mocujących płaskownik mosiężny do betonowej belki policzkowej balustrady; montaż próbny, montaż balustrad i poręczy przyściennych "na gotowo". Fragmenty balustrad należy poddać próbie starzenia się w komorze solnej, w celu sprawdzenia zachowania powłok galwanicznych w czasie eksploatacji	m		
			KLATKA SCHODOWA K10 Balustrada wewnętrzna klatki schodowej 26,87	m	26,870	
			Balustrada przy oknie po zewnętrznej stronie schodów 1,44+1,68+1,68+1,68	m	6,480	
					RAZEM	33,350
2	ST-B-05	KNR-W 2-02 1208-03 analiza indywidualna	Poręcze przyścienne - z rur mosiężnych o średnicy 40mm, zabezpieczonych przed utlenianiem. Wspornik: odlewy mosiężne. Odległość wewnętrznej powierzchni poręczy od ściany min. 5cm. Mocowanie do ściany co ok. 90 cm	m		
			KLATKA SCHODOWA K10 62,85	m	62,850	
					RAZEM	62,850