

---

## PRZEDMIAR

### Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111300-1 Roboty rozbiórkowe  
45421160-3 Instalowanie wyrobów metalowych

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa balustrad klatek schodowych w budynku administracyjnym Dolnośląskiego Urzędu  
Wojewódzkiego we Wrocławiu  
ADRES INWESTYCJI : 50-153 Wrocław, pl. Powstańców Warszawy 1; działka 13/4, AM-28, obręb: Stare Miasto  
INWESTOR : Urząd Wojewódzki we Wrocławiu  
ADRES INWESTORA : plac Powstańców Warszawy 1, 50-421 Wrocław  
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Dariusz Strojecki  
DATA OPRACOWANIA : październik 2014 r. (aktualizacja cen I kwartał 2017 r.)

---

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
październik 2014 r. (aktualizacja cen I kwartał 2017  
r.)

Data zatwierdzenia

## ZESTAWIENIE DZIAŁÓW

Lp.	Kod wg CPV	Nazwa działu	Od	Do
KLATKA SCHODOWA K4				

Lp.	Nr spec. techn.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>KLATKA SCHODOWA K4</b>						
1	ST-B-02	KNR 4-04 0804-02 analogia	Rozebranie balustrad z kształtowników stalowych  KLATKA SCHODOWA K4 33,61<balustrady schodowe> 1,78+1,75<balustrady przy oknach> 13,0<przy świetliku>	m  m m m	  33,610 3,530 13,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>50,140</b>
2	ST-B-02	KNR 4-04 1107-01 1107-04	Transport złomu samochodem skrzyniowym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 5 km  poz.1*15/1000<i>ilość szacunkowa>	t  t	  0,752	
					<b>RAZEM</b>	<b>0,752</b>
3	ST-B-02	KNR-W 2-02 1207-01 analiza indywidualna	Dostawa i montaż balustrad. Trałki z profili kwadratowych 25/25/2mm, ze stali nierdzewnej. Pomiedzy słupkami elementy dekoracyjne z płaskowników ze stali nierdzewnej 20/10 mm. Trałki do konstrukcji schodów żelbetowych mocowane będą za pośrednictwem płaskownika 40/6mm ze stali nierdzewnej. Połączenie płaskownika z konstrukcją żelbetową kotwami "chemicznym" fi 12 mm, ze stali nierdzewnej. Struktura elementów ze stali nierdzewnej: satyna. Pochwyty z rur mosiężnych fi 40 mm, z powłoką zabezpieczającą przed utlenianiem. KLATKA SCHODOWA K4 33,61<balustrady schodowe> 1,78+1,75<balustrady przy oknach> 13,0<przy świetliku>	m  m m m	  33,610 3,530 13,000	
					<b>RAZEM</b>	<b>50,140</b>
4	ST-B-02	KNR-W 2-02 1208-03 analiza indywidualna	Poręcze przyściennie - z rur mosiężnych o średnicy 40mm, zabezpieczonych przed utlenianiem. Wspornik: odlewy mosiężne. Odległość wewnętrznej powierzchni poręczy od ściany min. 5cm. Mocowanie do ściany co ok. 90 cm  KLATKA SCHODOWA K4 40,28	m  m	  40,280	
					<b>RAZEM</b>	<b>40,280</b>