

## CZEŚĆ I

### - Zakup, dostawa i montaż mebli biurowych

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż mebli biurowych.

W zakres zamówienia wchodzi:

#### 1. BIURKO 1200 mm x 700 mm x 750 mm (szerokość x głębokość x wysokość) – 25 szt.

- Biurko o wymiarach zewnętrznych: wysokość 750mm, szerokość 1200 mm, głębokość 700 mm;
- blat biurka wykonany z płyty meblowej o grubości min. 25 mm;
- boki, tył biurka wykonane z płyty meblowej o grubości 18 mm;
- wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;
- Kolor – olcha lub zbliżony

#### 2. SZAFKA GOSPODARCZA JEDNODRZWIOWA – 10 szt.

- wymiary: 440 mm x 440 mm x 750 mm (szerokość x głębokość x wysokość);
- drzwi prawe z zamkiem i uchwytem metalowym srebrnym; klucz – min. 2 szt.
- 1 półka w środku o grubości 25 mm;
- wieńce górny i dolny wykonane z płyty o grubości 25 mm;
- boki, drzwi wykonane z płyty o grubości 18 mm;
- tył - z płyty pilśniowej o grubości 4 – 6 mm;
- wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;
- kolor – olcha lub zbliżony

#### 3. KONTENER Z SZUFLADAMI ORAZ ZAMKIEM CENTRALNYM – 25 szt.

- wolnostojący na kółkach do ustawienia pod blatem biurka;
- wymiary zewnętrzne: wysokość 600 mm, szerokość 440 mm, głębokość 500 mm;
- 3 szuflady z zamkiem centralnym, min. 2 komplety kluczy; prowadnice rolkowe;
- musi posiadać blokadę wysuwu drugiej szuflady;
- 4 plastikowe kółka skrętne w kolorze czarnym, z hamulcami;
- wieńce górny i dolny oraz blat wykonane z płyty o grubości 25 mm;
- boki, fronty szuflad oraz tylna ściana wykonane z płyty o grubości 18 mm;
- wszystkie krawędzie korpusu i wnętrza wykończone PVC o grubości 2 mm w kolorze płyty;
- uchwyty metalowe srebrne;
- kolor – olcha lub zbliżony

## OGÓLNY OPIS MEBLI

(dotyczy I części)

1. Meble wykonane z materiałów bezpiecznych i nieszkodliwych dla zdrowia, w sposób estetyczny, trwałe i zapewniające wygodną oraz bezpieczną eksploatację.
2. Powierzchnie elementów widocznych w meblu oraz wszystkie powierzchnie z którymi styka się użytkownik lub przedmioty przechowywane w meblu, powinny być gładkie, a krawędzie załamane lub zaokrąglone. Krawędzie i obrzeża powinny być tak ukształtowane i obrobione, aby nie powodowały obrażeń użytkownika i zaczepiania się o nie tkanin ubraniowych.
3. Powierzchnia płyty laminowanej powinna być półmatowa, nieporowata.

4. Kolor okleiny płyty meblowej według szczegółowego opisu.
5. Płyta meblowa użyta do wykonania mebli powinna posiadać atest higieniczności E-1 oraz spełniać następujące parametry:
6. - gęstość nasypowa 710-630 kg/m<sup>3</sup>
7. - wytrzymałość na rozwarstwianie 1,15N/rmm<sup>2</sup>
8. - wytrzymałość na zginanie 15 /mm<sup>2</sup>
9. - wytrzymałość poprzeczna 0,30 N/mm<sup>2</sup>
10. Wykończenia obrzeży wszystkich płyt zastosowanych do wykonania mebli powinny stanowić jedną licującą z obiema stronami płyty powierzchnię ( listwy wykończeniowe nie wystają poza płytę; powinny być lekko sfazowane).
11. Łączenia poszczególnych elementów składowych mebli za pomocą konfirmatów oraz kołków meblowych, niewidoczne z zewnątrz mebla.
12. Otwory widoczne po montażu mebla, łby śrub, konfirmatów i wkrętów powinny być wyposażone w odpowiednie zaślepki o kolorze zbliżonym do koloru płyty.
13. Drzwi i drzwiczki w meblach wyposażone w zawiasy puszkowe o średnicy 35 mm,
14. Półki w szafkach powinny mieć możliwość regulacji ich położenia przez dodatkowe otwory nawiercone w płycie: po 2 powyżej i po 2 poniżej standardowego położenia.
15. Wszystkie szuflady w kontenerach i szafkach na prowadnicach rolkowych umożliwiającym wyjęcie szuflady czy półki i zapewniające cichą oraz płynną, długotrwałą, bezawaryjną pracę tych elementów.
16. Wszystkie uchwyty w szufladach, szafkach – metalowe srebrne matowe o rozstawie 128 mm.
17. Kółka meblowe zastosowane pod kontenery o wytrzymałości na obciążenie do 60 kg..

## **CZĘŚĆ II**

### ***- Zakup, dostawa i montaż krzesel obrotowych***

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż krzesel obrotowych

W zakres zamówienia wchodzi:

#### **1. KRZESŁO OBROTOWE – 25 szt.**

- podłokietniki w kolorze czarnym, z regulacją wysokości, wyposażone w miękką nakładkę;
- konstrukcja siedziska i oparcia powinna być pokryta pianką formowaną wtryskowo, gwarantującą długą żywotność krzesła i wysoką odporność na odkształcenia, obicie w kolorze czarnym;
- podnośnik pneumatyczny, który płynnie reguluje wysokość i miękko amortyzuje podczas siadania;
- stabilna podstawa pięcioramienna wykonana ze stali chromowanej zapewniająca stabilność fotela;
- kółka z automatycznym hamulcem zapobiegającym odjechaniu krzesła w momencie wstawiania, o średnicy 65 mm do twardych powierzchni;
- wymiary oparcia i siedziska zapewniające wygodną pozycję ciała i swobodę ruchów;
- siedzisko o głębokości minimum 440 mm i szerokości 490 mm, wysokość siedziska regulowana w zakresie minimum liczonego od podłogi do górnej części siedziska pomiędzy: 400-500 mm;
- wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych;
- mechanizm synchroniczny dla regulacji pochylecia oparcia z blokadą położenia;
- regulacja wysokości oparcia;
- możliwość obrotu wokół osi pionowej o 360°;
- funkcja regulacji głębokości siedziska;
- obicie z wysokiej jakości tkaniny z atestem odporności przeciwpożarowej wg normy EN1021.1 i z certyfikatem odporności na ścieranie Martindale na minimum 40 000 cykli, w kolorze czarnym.

Krzesło powinno:

- posiadać atest bezpieczeństwa użytkowania pod względem wytrzymałości trwałości i bezpieczeństwa.
- być zgodne z wymogami przedstawionymi przez Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 1 grudnia 1998 r. w sprawie BHP na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe (Dz.U. 1998 nr 148 poz. 973).

### CZEŚĆ III

#### *- Zakup, dostawa i montaż szaf kartotekowych metalowych*

Przedmiotem zamówienia jest zakup, dostawa i montaż szaf kartotekowych metalowych.

W zakres zamówienia wchodzi:

#### **1. SZAFY KARTOTEKOWE METALOWE Z NADSTAWKAMI – 36 szt.**

Szafy kartotekowe metalowe, szerokie, 4 szufladowe wraz z nadstawkami 2-szufladowymi w ilości:

- 36 sztuk szaf metalowych 4-szufladowych, 2 rzędowych,
- 36 sztuk nadstawek metalowych 2-szufladowych, 2 rzędowych.

- Szafy muszą spełniać następujące parametry i wymagania:

##### **szafa 4-szufladowa:**

wysokość: 1285 mm,  
szerokość: 775 mm,  
głębokość: 630 mm;

- szuflady: ilość szuflad: 4 (cztery), przystosowane do teczek zawieszkowych format A4 poziomo, na prowadnicach kulkowych, podwójny wysuw, zabezpieczenie przed wypadaniem, centralne ryglowanie szuflad;
- obciążenie szuflady: max. 50 kg;
- ilość rzędów w szufladzie: 2 rzędy;
- wymiar przechowywanego dokumentu: max. 275mm x 328 mm;
- kolor: RAL 7032/RAL 7035 (popiel) lub równoważny;

##### **nadstawka 2-szufladowa:**

wysokość: 715 mm,  
szerokość: 775 mm,  
głębokość: 630 mm;

- szuflady: ilość szuflad: 2 (dwie), przystosowane do teczek zawieszkowych format A4 poziomo, na prowadnicach kulkowych, podwójny wysuw, zabezpieczenie przed wypadaniem, centralne ryglowanie szuflad;
- obciążenie szuflady: max. 50 kg;
- ilość rzędów w szufladzie: 2 rzędy;
- wymiar przechowywanego dokumentu: max. 275mm x 328 mm;
- kolor: RAL 7032/RAL 7035 (popiel) lub równoważny.

Korpus szafy i nadstawki wykonany z blachy stalowej gr. 1,0 mm, fronty szuflad z blachy gr. 1,5 mm, wieniec dolny z blachy ocynkowanej, pozostałe części szuflad z blachy gr. 0,6 mm.

Szafa 4-szufladowa oraz 2-szufladowa nadstawka na szafę muszą być ze sobą połączone i zamontowane w taki sposób, aby tworzyły jedną 6-szufladową szafę. Dodatkowo szafy muszą zostać zamontowane zgodnie z zasadami bezpieczeństwa, tak aby można było bezpiecznie otwierać każdą szufladę z osobna.